

Anzeigeelektronik

KPZ 51E - 8

Standardanzeige zur KPZ 1, KPZ 2, KPZ 2D, KPZ 2B
und KPZ 2-06*



Robustes widerstandsfähiges ABS
Elektronikgehäuse bedienerfreundliche, staub-
und wasserdichte Folientastatur, große
Bedientasten. LCD - Anzeige, 6 – stellig, 26
mm hohe Ziffern, hinterleuchtet.
Arbeitstemperatur – 10 ° bis + 40 ° C. 230 Volt
Netzbetrieb, Batteriebetrieb möglich (Option).

KPZ 51E - 7

Standardanzeige zur KPZ 71-7, KPZ 72, KPZ 73,
und KPZ 74



Robustes widerstandsfähiges Stahl-gehäuse,
bediener-freundliche, staub- und wasserdichte
Folientastatur. Große Bedientasten. LCD -
Anzeige, 6 – stellig, 26 mm hohe Ziffern,
hinterleuchtet. Arbeitstemperatur -10° bis + 40 °
C., Batteriebetrieb

Funktionen :

Automatische und manuelle Nullkorrektur →0←
bis 100 % Tarierung per Knopfdruck ↔↕
Brutto - / Netto-umschaltung, $\frac{\text{NET}}{\text{GROSS}}$
Minusanzeige Hinterleuchtung des Display (3 Varianten wählbar
)
Sollgewichtskontrolle HIGH-OK-LOW
(d.h. zwei wählbare Gewichtswerte, Signalton und
Displayanzeige)
automatische Selbsttestfunktion
Fehlermeldung in der Anzeige

Optionen gegen Mehrpreis:

Datenausgabe über Serielle Schnittstelle RS 232
Rollendrucker / Etikettendrucker @
Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW)
Wechsel – Akku
inklusive Wäge-Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
(beim Druck)
Daten-Ausgabe verschiedene Formate wählbar
Datenübertragung per Funk, WLAN, etc.

... und vieles mehr, sprechen Sie uns an!

Eichfähig



KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage