

Anzeigeelektronik

KPZ 51E-9-1


Optionsanzeige
und Standardanzeige bei den KPZ Edelstahl-Waagen



Automatische und manuelle Nullkorrektur
Brutto-/Netto-Umschaltung
bis zu 100 % Tarierung, mehrfach Tarierung
Gewichtseinheiten-Umschaltung
Stückzählung mittels Referenzstückzahl: Wählbar zwischen 10, 20, 50, 100 und 200.
Minusanzeige des Gewichtwertes
Hinterleuchtung des Display, automatische Abschaltung 0 - 9 Minuten
Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung, LOW – OK – HIGH, (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige)
Spitzenmeßwert-Funktion
digitaler Stabilisierungs- und Störungs- Filter
automatische Selbsttestfunktion
Fehlermeldung in der Anzeige.

**Kompaktes, robustes, qualitativ hochwertiges
Edelstahl – Gehäuse IP 67**

Mit Haltebügel bei der externen Anbringung (z.B. bei Plattformwaagen), sowie zum Einbau in unsere mobilen Waagen (z.B. KPZ 71-7)



Optionen gegen Mehrpreis:

-Schnittstelle RS 232 bidirektional
Datenaus- und Eingabe über bidirektionale serielle Schnittstelle möglich (Option): Funktionssteuerung über PC Eingabe-Kommando, diverse Ausgabe-Formate wählbar, Ausgabe Aktivierungen: per PC Kommandoabruf, kontinuierlich oder nach Nullrückkehr.
-Akku

... und vieles mehr, sprechen Sie uns an!

Eichfähig M

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage